LIGNE DE BATTERIE

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURIT

conçu et créé pour vos besoins

TECHNOLOGIE LED

450 m²
Zone éclairée



ZERO
ÉMISSION DE CARBONE

100%
BATTERIE
premier système unique d'alimentation par batterie

ZERO
bruit

60h
durée de fonctionnement

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

X-RAIL
2X29W+1X13W LED

T-ZERO PRO

sustainability

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

LIGNE DE BATTERIE

X-RAIL

2x29W+1x13W LED

T-ZERO PRO



Dimensions très compactes pour une manipulation et un transport aisés

42 unités par camion
Emballage et chargement sûrs permettant un déchargement rapide

CANDIDATURES

Constructions | Entretien des rails | Urgences | Evénements | Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie lithium intégrée de 25,9V 200Ah
- Chargeur de batterie 24V 60A (230V 1Ph intégré)
- Entrée secteur 230V 16A
- Chargeur de batterie Jauge
- Projecteurs Compteur horaire
- Batterie au lithium amovible
- Corps entièrement en aluminium
- Cadre tubulaire pour la manutention manuelle
- Projecteurs orientables et inclinables multidirectionnels
- Mât vertical télescopique galvanisé à 3 sections
- Hauteur maximale du mât 3120mm
- Système de levage manuel
- Revêtement en poudre 80 µm
- **Dimensions très compactes pour une manipulation et un transport faciles, 'à 42 unités par camion**
- Un poids léger pour une meilleure maniabilité
- **60 heures d'autonomie de la batterie 3 heures de recharge**

Dimensions et poids	
Dimensions min (mm)	**867x627x1824 (LxWxH)**
Dimensions max (mm)	**867x627x3120 (LxWxH)**
Poids total (kg)	**63**
Cadre (kg) **28** Batterie (kg) **24** Must+projecteur (kg) **11**	
Projecteurs	
Type	**Led**
Puissance (chaque)	**2x29W+1x13W**
Nombre de projecteurs	**3**
Niveau IP	**65**
Surface éclairée (m^2)	**450**
Mât	
Méthode de levage	**Manuel**
Hauteur maximale	**3120 mm**
Vitesse maximale du vent	**110 km/h**
Batterie	
Type	**LITHIUM**
Numéro de la batterie	**1**
Batterie d'alimentation	**25,9Vdc 200 Ah**
Durée d'exécution	**60 h**
Chargeur de batterie	**230V 1Ph Intégré**
Temps de charge avec projecteurs éteints	**3 h**
Cycle de vie prévu de la batterie	**2000**
Durée de vie prévue de la batterie	**60000 h**

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.